


Сравнительные технические характеристики проявочных машин AGFA

| | | <i>Наименование проявочной машины</i> | | | |
|---|---------------------------------|---|--|---|--|
| | | NOVA | NDT M eco | NDT U | NDT S eco |
| Тип | | Настольная | Настольная, экологичная | Универсальная | Высоко- производительная |
| Цикл обработки, мин | Стандартный, мин | 8 | | | |
| | Допустимые пределы, мин | 1,5 - 12 (с шагом в 1 мин) | 1,5 - 12 (с шагом в 1 мин) | 1,5 - 12,5 (с шагом 30 сек) | |
| Режим «Эко» (5 мин.) | | - | да | - | да |
| Скорость подачи пленки, см/мин | | 20 | 23 | 32 | |
| Производительность (при стандартном цикле обработки), пленок в час | 30x40 см | 30 | 36 | 48 | |
| | 10x48 см (по 4 пленки в ряд) | 92 | 110 | 148 | |
| | 9x12 см (по 5 пленок в ряд) | 300 | 375 | 480 | |
| Кол-во одновременно вставляемых пленок | | до 5 (при ширине каждой пленки до 9 см) | | до 6 (при ширине каждой пленки до 6 см) | |
| Характеристики обрабатываемых пленок | Миним. формат, см | 6 x 12 | | | |
| | Ширина от... до, см | 3,5 – 43,2 | | | |
| | Длина от...до, см | 12 - 500 | | | |
| Технология обработки | | Проявитель/ Фиксаж/ Промывка | Проявитель/ Промежуточная промывка/ Фиксаж/ Второй фиксаж/ Промывка | Проявитель/ Фиксаж/ Промывка | Проявитель/ Промежуточная промывка/ Фиксаж/ Второй фиксаж/ Промывка |

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Объем баков, л | Бак проявителя | 10 | 10 | 24 | 41,5 |
| | Бак фиксажа / второго фиксажа | 10/- | 10/9 | 20 / - | 41,5 / 29 |
| | Бак для воды | 10 | 9 | 20 | 29 |
| Вес | Без растворов / с растворами, кг | 80 / 110 | 104 / 134 | 175 / 250 | 285 / 426 |
| Габариты | Длина с выступ. частями, см | 119 | 142 | 120 | 209 |
| | Длина, см | 94 | 81 | 73 | 162 |
| | Ширина, см | 68 | 67 | 68 | 71 |
| | Высота, см | 57 | 59 | 105 | 123 |
| | Занимаемая площадь, м ² | 0,40 (63x63 см) | 0,40 (63x63 см) | 0,50 (73x68 см) | 0,79 (71x111 см) |
| Мощность, макс | | 1700 Вт | 1920 Вт | 3300 Вт | 3300 Вт |
| Сушка | | 1 инфракрасная (ИК) сушилка | 2 ИК сушилки | 3 ИК сушилки | 3 ИК сушилки |
| Скорость потока воды, л/м² | Стандартный цикл / диапазон установки | 13 / 0-15 | 13 / 0-15 | 6 / 6-20 | 13 / 1-13 |
| Давление воды, бар | | 1-6 | 1-6 | 1-8 | 1-6 |



Общество с ограниченной ответственностью «АктивТестГруп»

195220, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 47, лит. А, пом. 3Н,

Тел. (812) 600-20-35, E-mail: office@activetest.ru

Website: www.activetest.ru